# 1. Obróbki dla systemu elewacji w układzie poziomym

## Poz. OBPZ-9 Obróbka dylatacyjna — Detal: 1.11




▽ - strona koloru RAL

Parametry standardowe:
- grubość: 0,50; 0,63; 0,70; 0,75 mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana z powłoką 25µm.

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

| Gr. płyty D [mm] | Rozwinięcie [mm] |
|---|---|
| 40 - 200 | 180 |

## Poz. OBPZ-10 Obróbka maskująca wewnętrzna — Detal: 1.10




▽ - strona koloru RAL

Parametry standardowe:
- grubość: 0,50; 0,63; 0,70; 0,75 mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana z powłoką 25µm.

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

| Gr. płyty D [mm] | Rozwinięcie [mm] |
|---|---|
| 40 - 200 | 200 |

## Poz. OBPZ-11 Obróbka narożnikowa wewnętrzna — Detal: 1.12




▽ - strona koloru RAL

Parametry standardowe:
- grubość: 0,50; 0,63; 0,70; 0,75 mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana z powłoką 25µm.

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

| Gr. płyty D [mm] | Rozwinięcie [mm] |
|---|---|
| 40 - 200 | 110 |

## Poz. OBPZ-12 Obróbka nadokienna — Detal: 1.12




▽ - strona koloru RAL
z - do zwymiarowania

Parametry standardowe:
- grubość: 0,50; 0,63; 0,70; 0,75 mm,
- długość: 1-6m,
- blacha ocynkowana z powłoką 25µm.

* W przypadku innych wymagań należy skonsultować się z producentem.

| Gr. płyty D [mm] | Rozwinięcie [mm] |
|---|---|
| 40 - 200 | 55 + z |